

Übersicht

Haubenspülmaschine H 530-1 / H 530-1E* mit Ablaufpumpe

Produktnummer: 5131001




Optionen

Ausstattung

H 530-1

H 530-1E*



Beschreibung

* E = Enthärter / Wasserenthärter



bluebee der solide Standard - langlebig - benutzerfreundlich - zuverlässig - Top Preis-/Leistungsverhältnis

Die Haubenspülmaschine H 530-1 ist eine elektronisch gesteuerte, vollautomatische Spülmaschine mit Thermostop-Funktion. Sie bietet sauberes Spülen zu kleinem Preis bei sparsamem Verbrauch. Die Bedienung der Maschine erfolgt über Folientastatur. Der Programmstart erfolgt durch Niederdrücken der Haube. Die Haube ist so ausbalanciert, dass sie sich mit wenig Kraftaufwand öffnen und schließen lässt.

Die sehr geringe Spüldauer ermöglicht Ihnen, selbst an Tagen mit Hochbetrieb, stets ausreichend sauberes Geschirr für Ihre Gäste zur Verfügung zu haben. Das Kurz-Programm dauert 80 Sek. und das Standard-Programm 120 Sek.

Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler ermöglichen glasklares Spülen bei minimalem Einsatz von Spülmittel. Für ein perfektes Spülergebnis ist die Wasserqualität entscheidend. Wir empfehlen den Betrieb mit einer Wasserenthärtung.

Der Tankinnenraum ist tiefgezogen, um die Bildung von Schmutzseen zu vermeiden. Die Haubendecke ist gewölbt, damit nach dem Spülvorgang kein Wasser von oben auf das saubere Spülgut tropfen kann. Zudem sind an der Innenseite der Haube Wasserrinnen eingekantet damit seitlich an der Innenhaube ablaufendes Wasser aufgefangen und nach hinten geleitet wird. Das flächendeckende Tanksieb ist einfach zu entnehmen und zu reinigen.

Die Spülmaschine besitzt oben und unten ein drehbares Wasch- und Nachspülsystem. Neu verfügt die bluebee-Serie standardmässig über ein Abpumpprogramm und für Spülgut mit starken Belägen auch ein Grundreinigungsprogramm. Die separaten Wasch- und Klarspülarne sind aus CrNi-Stahl und Kunststoff gefertigt.

Der Hersteller Ackermann verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Spülmaschinen für die Gastronomie. Mit ständiger Forschung und Entwicklung entwickelt der deutsche Hersteller Geräte mit innovativster Technik und höchster Qualität. Die Firma Ackermann legt grossen Wert auf Wirtschaftlichkeit bei bestmöglicher Umweltschonung.

Option

In der Ausführung H 530-1 E haben Sie den zusätzlichen Komfort der integrierten, permanenten Wasserenthärtung. Ebenfalls eingebaut ist beim H 530-1E ein netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe. Sie ermöglicht ein gleichbleibendes Reinigungsergebnis unabhängig von Wasserdruckschwankungen.

Die Anbindung von Zu- und Ablauftischen erfolgt über Einhängung und zusätzlicher Befestigung mittels eines Winkels zwischen Maschine und Tischen. Dadurch werden die Tische fest und unverrückbar mit der Maschine verbunden. Die Maschine kann sowohl in Reihe als auch über Eck aufgestellt werden. Bei Eckaufstellung wird als Option ein Wandabschlussblech, welches die Lücke zwischen Maschine und Seitenwand schließt, mitgeliefert.

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	-----
Abwasseranschluss Ø mm:	30
Anzahl Programme:	4
Boilertemperatur °C:	80-85
Einfahrtiefe mm:	400
Gerätetyp:	bluebee
Höhe mm mit geöffneter Haube:	2010
Korbmass mm:	500 x 500
Kurzprogramm:	ja
Material Flächensiebe:	Kunststoff
Material Spülarme:	CrNi-Stahl und Kunststoff
Programmdauer:	70 / 120 / 180 / 600 Sek.
Tanktemperatur °C:	60-65
Tankvolumen Liter:	15
Theoretische Stundenleistung:	40 Körbe
Wasseranschluss :	3/4 "
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	H 530-1: 2.0 (druckabhängig) / H 530-1E: 2.0
eingebauter Enthärter:	H 530-1: nein / H 530-1E: ja
erforderlicher Wasserfließdruck bar:	H 530-1: 2-5 / H 530-1E: 1-5
max. Zulaufwassertemperatur °C:	H 530-1: 10-55 / H 530-1E: 10-30
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	6.8 kW

Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Besteckeinsatz, Tellerkorb
Breite mm:	635
Tiefe mm:	745
Höhe mm:	1530
Gewicht kg:	95